



SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO

COLOR &
PROTECCIÓN
PARA EXTERIOR



MADERA QUE PERDURA. Un árbol tarda 100 años en formar madera de calidad. En nuestros 100 años como compañía, en Osmo hemos acumulado mucha experiencia trabajando con madera. Nuestra atención meticulosa y nuestra habilidad se dedican al procesamiento adecuado y a la conservación a largo plazo de la valiosa materia prima que es la madera.

COLOR QUE PROTEGE. Sólo un acabado que responda a las necesidades de la madera puede preservar su belleza natural y su durabilidad. Hace más de 40 años, Osmo desarrolló acabados microporosos para la madera basados en aceites y ceras naturales. Con ello, la empresa desempeñó un papel pionero en este campo.

FUSIÓN MADERA Y COLOR

LA CONEXIÓN. Nuestra pasión por la madera y sus acabados en Osmo, desemboca directamente en la investigación y desarrollo de productos modernos. Hasta ahora, Osmo es uno de las pocas compañías madereras que integra totalmente su cadena de valor con recubrimientos desarrollados y producidos en casa.

**Madera y color desde una sola compañía:
una combinación en la que puedes confiar.**

ASÍ ES OSMO



NATURALMENTE OSMO.
PORQUE LA EXPERIENCIA AÑADE
SABIDURÍA

BELLEZA PERDURABLE GRACIAS A ACEITES Y CERAS NATURALES

La madera es una materia prima orgánica. Sus células pueden tomar o liberar humedad. La madera respira. Para mantener esta característica hemos creado recubrimientos que se adaptan perfectamente a las propiedades específicas de la madera. Los recubrimientos de Osmo se basan en aceites y ceras vegetales. El aceite penetra en la madera, protegiéndola desde el interior. Las ceras forman un acabado elástico, microporoso y protegen la superficie de la madera. Así la madera se mantiene hermosa y perfectamente elástica.

NATURAL: VIDA SANA

Bueno para la gente, y bueno para la madera: aceites de girasol, soja, linaza y cardo son la base de nuestros recubrimientos. Nuestras ceras vegetales están aprobadas por la industria alimentaria; nuestros pigmentos no contienen metales pesados nocivos. El white spirit desaromatizado asegura que los acabados son muy fáciles de aplicar.

ALTO RENDIMIENTO: GRAN AHORRO

Los recubrimientos de Osmo contienen una inusualmente elevada proporción de pigmentos y aceites. Por tanto, tienen un mayor poder cubriente y proporcionan el acabado deseado con una o dos manos, como mucho. Y no requieren imprimación. La consecuencia: una lata de Osmo proporciona el acabado a muchos más metros cuadrados que un acabado convencional. Lo que ahorra tiempo y dinero.

RÁPIDO: NO NECESITA LIJAR

¡Olvídense de perder tiempo lijando! Los recubrimientos Osmo se pueden renovar fácilmente en cualquier momento. Además, en las renovaciones no es preciso recubrir toda la superficie.

Recubrimientos Osmo: ¡Notarás la diferencia!

CELOSÍAS



**ACEITE
DECKING**
(Page 8)



**PINTURA DE
CAMPAÑA**
(Page 10)



**PINTURA
BLANCA OPACA**
(Page 10)



**GARDEN
COLOUR**
(Page 12)



**LASUR AL
ACEITE**
(Page 14)



**LASUR AL
ACEITE EFECTO**
(Page 16)



**LASUR MONO-
CAPA HS PLUS**
(Page 18)



**ACEITE PROTEC-
CIÓN UV / ACEITE
PROTECCIÓN UV
EXTRA** (Page 20)



**ACEITE ACABADO
INCOLORO**
(Page 24)



WR BASE COAT
(Page 25)



**ACEITE
MANTENIMIENTO
COMPOSITE**
(Page 31)

DECKING / PAVIMENTOS



**ACEITE
DECKING**
(Page 8)



**PROTECTOR
DE TESTA**
(Page 8)



**ACEITE DECKING
ANTIDESLIZANTE**
(Page 9)



**LASUR AL
ACEITE**
(Page 14)



WR BASE COAT
(Page 25)



**ACEITE DE
PIEDRA Y
TERRACOTA**
(Page 27)



**ACEITE
MANTENIMIENTO
COMPOSITE**
(Page 31)

FACHADAS DE MADERA / COBERTIZOS



PINTURA DE
CAMPAÑA
(Page 10)



PINTURA
BLANCA OPACA
(Page 10)



GARDEN
COLOUR
(Page 12)



LASUR AL
ACEITE
(Page 14)



LASUR AL
ACEITE **EFFECTO**
(Page 16)



LASUR MONO-
CAPA HS **PLUS**
(Page 18)



ACEITE PROTEC-
CIÓN UV/ACEITE
PROTECCIÓN UV
EXTRA (Page 20)



UV-PROTECTION-
OIL **TINTS**
(Page 22)



WR BASE COAT
(Page 25)

MOBILIARIO DE JARDÍN



ACEITE
DECKING
(Page 8)



PINTURA DE
CAMPAÑA
(Page 10)



LASUR MONO-
CAPA HS **PLUS**
(Page 18)



ACEITE ACABADO
INCOLORO
(Page 24)



GARDEN
COLOUR
(Page 12)



ACEITE TEKA
EN **SPRAY**
(Page 28)



SET ELIMINADOR
RESINAS
(Page 33)



PROTECTOR DE TESTAS

- > Especialmente desarrollado para el sellado de las testas: ¡reduce el riesgo de grietas!

ACEITE DECKING

Desarrollado específicamente para los requerimientos de numerosas especies de madera, tanto coníferas como tropicales

- > Incoloro o transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para Decking y mobiliario de jardín, de madera
- > Aceite Decking suaviza la superficie y la hace repelente de la suciedad y las manchas.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 24 m² con una mano

Nota: Osmo Aceite Decking Teka 007 es incoloro y no protege contra el agrisado provocado por los rayos UV del sol.

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

Acabado en base aceite, con ingredientes antideslizantes ¡seguridad añadida!

- > Número de capas: una capa de acabado sobre el decking previamente tratado con una capa de Aceite Decking Osmo pigmentado. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!



Aplicar con:



004 Abeto douglas transparente



006 Bangkirai claro transparente



007 Incoloro*



009 Alerce transparente



010 Termotratada transparente



013 Garapa transparente



014 Massaranduba transparente



016 Bangkirai oscuro transparente



019 Gris transparente



021 Roble pantano transparente



5735 Cera sellado testas, Incoloro



430 Aceite Decking Antideslizante, Incoloro

* Los acabados para madera incoloros no protegen contra la radiación ultravioleta que provoca el agrisado de la madera.



**Inocuo para
humanos,
animales y plantas**

(una vez seco)

**Idóneo para
juguetes infantiles,**

de acuerdo con DIN EN 71.3;
resistente a saliva
y sudoración



**ESPECIAL PARA PUERTAS Y
VENTANAS: PINTURA BLANCA
OPACA 2104* DE OSMO**


PINTURA DE CAMPAÑA

Diversidad de colores y durabilidad imbatible ¡para todo tipo de condiciones climáticas!

- > Opaca; satinada; para exterior
- > Especialmente recomendada para tablas de fachada, balcones, ventanas, casas de verano, cobertizos, cabañas, mobiliario, etc.
- > Pintura de Campaña Osmo es resistente a la humedad, las inclemencias del tiempo y robusta frente a lo pequeños daños.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa*



Aplicar con:



2101 Blanco opaco



2203 Ocre claro opaco



2204 Marfil opaco



2205 Amarillo girasol opaco



2308 Rojo nórdico opaco



2310 Cedro rojo opaco



2311 Rojo señal opaco



2404 Verde abeto opaco



2501 Azul labrador opaco



2506 Azul royal opaco



2507 Azul paloma opaco



2606 Marrón medio opaco



2607 Marrón oscuro opaco



2703 Carbón opaco



2704 Gris Piedra opaco



2708 Gris Guijarro opaco




2716 Gris antracita (RAL 7016) opaco



2735 Gris claro (RAL 7035) opaco



2742 Gris tráfico (RAL 7042) opaco



2104 Pintura Blanca Opaca

* 2ª capa = opaca



RECUBRIMIENTO PARA MADERA DE
SECADO RÁPIDO EN MULTITUD DE
COLORES

GARDEN COLOUR

Recubrimiento opaco para madera en multitud de colores, ideal para el exterior

- > Opaco; satinado; para exterior
- > Idóneo para todo tipo de madera de exterior: tablas de fachada, balcones, cerramientos, vallas, pérgolas, cobertizos, porches, etc.
- > Acabado para madera exterior, resistente a la intemperie y estable a los rayos UV. Garden Colour Osmo es microporoso e hidro-repelente.
- > Número de capas: Dos capas sobre sustrato sin tratar. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa sobre la superficie limpia.
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L
- > 1 litro cubre aproximadamente 16 m² con una capa*



Aplicar con:



7103 Amarillo señales
(RAL 1003) opaco



7519 Azul capri
(RAL 5019) opaco



7530 Rojo vivo
(RAL 3000) opaco



7629 Verde menta
(RAL 6029) opaco



7283 Verde abeto
(RAL 6009) opaco



7511 Rojo pardo
(RAL 3011) opaco



7119 Beige grisaseo
(RAL 1019) opaco



7817 Chocolate
(RAL 8017) opaco



7505 Negro intenso
(RAL 9005) opaco




7716 Gris antracita
(RAL 7016) opaco




7542 Gris tráfico
(RAL 7042) opaco



7738 Gris ágata
(RAL 7038) opaco



7535 Gris claro
(RAL 7035) opaco



7262 Blanco puro
(RAL 9010) opaco



7500 Blanco tráfico
(RAL 9016) opaco

* 2ª capa = opaca



MADERA EN BELLOS TONOS GRISES
DESDE EL PRIMER MOMENTO, CON
LASUR AL ACEITE 905, 906, 907*

LASUR AL ACEITE

Capa base y acabado en un solo producto ¡La protección duradera e innovadora para madera en base aceite!

- > Transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para tablas de fachada, porches, balcones, celosías, vallas, pérgolas, cobertizos, etc.
- > Lasur al Aceite es repelente al agua, resistente a los agentes climáticos y estable frente a los rayos UV. La superficie microporosa contiene ingredientes activos que protegen el recubrimiento contra el ataque de mohos, algas y hongos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L, 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa



Aplicar con:



700 Pino transparente



702 Alerce transparente



703 Caoba transparente



706 Roble transparente



707 Nogal transparente



708 Teka transparente



710 Pino piñonero transparente



712 Ébano transparente



727 Palo rosa transparente



728 Cedro transparente



729 Verde abeto transparente



731 Pino oregón transparente



732 Roble claro transparente



900 Blanco transparente



903 Gris basalto transparente



701 Incoloro, mate Sin protección UV

ACABADOS
GRISES:



905 Patina transparente



906 Gris perla transparente



907 Gris cuarzo transparente



**Film de
protección**

El recubrimiento está
protegido contra ataques
de algas, hongos
y mohos

PUEDE ENCONTRAR MÁS
ACABADOS GRISES EN PÁGINA 16

LASUR AL ACEITE EFFECT

Satisface las exigencias de la arquitectura moderna: protección a largo plazo en tres acabados muy atractivos en tonos metálicos plata

- > Transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para tablas de fachada, porches, balcones, celosías, vallas, pérgolas, cobertizos, etc.
- > Lasur al Aceite Effect es repelente al agua, resistente a los agentes climáticos y estable frente a los rayos UV. La superficie microporosa permite respirar a la madera y también contiene ingredientes activos que protegen el acabado contra los ataques de algas, hongos y mohos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa



Aplicar con:



1140 Ágata plata transparente



1142 Grafito plata transparente



1143 Ónice plata transparente



**Inocuo para
humanos,
animales y plantas**
(una vez seco)

**Idóneo para
juguetes infantiles,**

de acuerdo con DIN EN 71.3;
resistente a saliva
y sudoración

¡MAYOR RENDIMIENTO: MÁS
RÁPIDO Y CON MENOS PRODUCTO!

LASUR MONOCAPA HS^{PLUS}

El doble de rendimiento, gracias a su alto contenido en aceites: ¡Ahorro de tiempo y dinero!

- > Transparente; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para tablas de fachada, balcones, aleros, cobertizos, celosías, pérgolas, vallas, etc.
- > Lasur Monocapa HSPlus Osmo deja una superficie suave que no se pela, desescama, se agrieta o forma ampollas. El acabado es durable, resistente a las inclemencias del tiempo, estable a los rayos UV e hidro-repelente. Regulador de la humedad de la madera, reduciendo la hinchazón y contracción.
- > Número de capas: ¡una capa es suficiente!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 26 m² con una capa



Aplicar con:



9203 Gris basalto transparente



9205 Patina transparente



9206 Roble claro transparente



9207 Gris cuarzo transparente



9212 Álamo plateado transparente



9221 Pino transparente



9235 Cedro rojo transparente



9236 Alerce transparente



9241 Roble transparente



9261 Nogal transparente



9262 Teka transparente



9264 Palo rosa transparente



9271 Ébano transparente



**Factor
protección UV**

Test basado en
EN 927-6

photo: Schwörer-Haus KG

ACEITE PROTECCIÓN UV EXTRA:
PROTECCIÓN FRENTE ATAQUES
DE MOHOS, ALGAS Y HONGOS.

ACEITE PROTECCIÓN UV & ACEITE PROTECCIÓN UV EXTRA

Óptima protección frente al sol: ¡el primer producto incoloro en base aceite con protección UV para exterior!

- > Incoloro; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado para todo tipo de superficies verticales de madera al exterior: tablas de fachada, aleros, balconeras, puertas, ventanas, cobertizos, etc.
- > Como capa de acabado sobre una madera tratada con color, el Aceite Protección UV prolonga significativamente los intervalos de renovación. Como producto de recubrimiento único bloquea el proceso de agrisado con un factor 12 de protección UV, en comparación con la madera sin tratar.
- > Aceite Protección UV Extra 420 contiene ingredientes activos que proporcionan protección preventiva al acabado contra ataques de mohos, algas y hongos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 18 m² con una mano



Aplicar con:



410 Incoloro
satinado



420 Incoloro
satinado



Madera sin tratar, o tratada con aceite convencional, sin protección UV.



Madera tratada con Aceite Protección UV



PROTECCIÓN ÓPTIMA DE LA
MADERA EN VARIOS TONOS:
ACEITE PROTECCIÓN UV **TINTADO**

ACEITE PROTECCIÓN UV TINTADO

Protección UV transparente, ligeramente pigmentada, que protege adicionalmente contra el sol, al exterior

- > Transparente; ligeramente pigmentado; satinado, para exterior
- > Especialmente recomendado para todo tipo de superficies verticales de madera al exterior: tablas de fachada, aleros, balconeras, ventanas y puertas, etc.
- > Como capa de acabado sobre madera tratada con color, el Aceite Protección UV Tintado prolonga significativamente los intervalos de renovación: bloquea el agrisado de los rayos UV, gracias a un factor de protección 12 en comparación con la madera sin tratar.
- > El acabado contiene ingredientes activos para la protección preventiva del recubrimiento frente ataques de hongos, algas y mohos.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijado!
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 18 m² con una mano.



Aplicar con:



424 Abeto satinado



425 Roble satinado



426 Alerce satinado



427 Abeto douglas
satinado



428 Cedro rojo
satinado



429 Natural
satinado



431 Cedro claro
satinado



432 Roble claro
satinado



ACEITE ACABADO INCOLORO

Extraordinariamente versátil; para aplicaciones especiales al exterior

- > Incoloro; para exterior
- > Especialmente recomendado como capa base en madera aserrada en crudo o madera meteorizada y quebradiza; también como capa de acabado sobre Lasur Monocapa HSPlus Osmo
- > Como capa base, Aceite Acabado Incoloro alisa la superficie de la madera y equilibra las diferencias de absorción antes de tratar con color
- > Número de capas: una capa es suficiente
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > 1 litro cubre aproximadamente 16 m².



Aplicar con:



000 Incoloro
satinado



WR BASE COAT*

La impregnación protectora de madera, especial para ataques de insectos y hongos

- > Incolora; para exterior
- > Especialmente recomendada para madera sin cargas estructurales o contacto directo con la tierra, tales como ventanas, cerramientos, puertas, pérgolas, fachadas o mobiliario de jardín.
- > Osmo WR Base Coat es extremadamente hidro-repelente, reduce la hinchazón y contracción y protege contra el ataque de plagas como el azulado, la pudrición y los insectos. Ideal como capa base para todo tipo de acabados al aceite; todos los recubrimientos de Osmo son idóneos para aplicación como capa de acabado.
- > Número de capas: es suficiente una capa; es imprescindible aplicar una capa posterior de acabado.
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L; 25L
- > Cantidad de aplicación: entre 160 - 200 ml/m²



Aplicar con:



4001 Incoloro

* Utilice los biocidas de forma segura. Siempre debe leer la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. Este producto no está disponible actualmente en España.



PROTECTOR CONTRA MANCHAS:
PARA PIEDRA Y TERRACOTA

ACEITE DE PIEDRA Y TERRACOTA

Ideal para la protección de piedra natural microporosa y terracota

- > Incoloro; satinado; para exterior
- > Especialmente recomendado como aceite de impregnación para todo tipo de piedra natural microporosa, con la superficie pulida, lijada o rota; también para piedra artificial, pavimentos y alféizares de granito, piedra caliza o pizarra.
- > Aceite de Piedra y Terracota realza el tono del sustrato, es hidro-repelente y resistente a la suciedad y las manchas; además reduce en gran medida el polvo que desprenden las superficies de morteros y hormigones.
- > Número de capas: dos capas sobre sustratos sin tratar. Para renovación, normalmente es suficiente con una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.
- > Tamaños de lata: 0'75L; 2'50L
- > Rendimiento: 1 litro cubre aproximadamente 32 m² con una mano. El rendimiento del producto varía significativamente en función de la absorción de cada tipo de sustrato. Esto puede llevar a grandes desviaciones en el rendimiento.



Aplicar con:



620 Incoloro satinado
Izquierda: sobre piedra.
Derecha: sobre terracota.



ACEITE TEKA SPRAY

- > Aceite incoloro, repelente de la suciedad y la humedad
- > Realza la textura natural de la madera
- > Penetra profundamente en la madera, regulando la humedad y reduciendo la hinchazón y contracción.
- > 1 litro cubre aproximadamente 25 m² con una mano.





LIMPIADOR DECK MADERA

- > Concentrado altamente efectivo para exterior
- > Elimina manchas y suciedad de forma eficaz
- > Tamaños: 1L; 5L
- > 1 litro limpia entre 30 - 100 m², en función del grado de suciedad.



LIMPIADOR MUSGO*

- > Concentrado altamente efectivo para exterior
- > Elimina eficazmente el verdín
- > Tamaños: 1L; 5L
- > 1 litro limpia entre 30 - 100 m², en función del grado de suciedad.



*Utilice los biocidas de forma segura. Siempre debe leer la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.



REAVIVANTE POWER-GEL

- > Pasta especial gelatinosa para exterior
- > Elimina el agrisado de forma segura
- > Tamaños: 0'5L; 2'5L con Cepillo de Limpieza; 5L; 10L
- > 1 litro puede renovar aproximadamente 10 m², en función del nivel de agrisado



GEL DECAPANTE

- > Gel decapante pastoso para exterior
- > Elimina vejos lasures y acabados al aceite
- > Tamaños: 500 ml; 2'5L con Cepillo de Limpieza; 5L; 10L
- > 1 litro cubre aproximadamente 5 m² con una capa, dependiendo de las condiciones de la superficie existentes.





ACEITE MANTENIMIENTO COMPOSITE

¡Ideal para protección frente a la suciedad y las manchas!

- > Incoloro; satinado; para exterior
- > Idóneo como aplicación incolora para el mantenimiento y la restauración de Composites de Madera y Bambú. Especialmente indicado para decking, celosías y mobiliario de jardín, hechos con WPC o BPC.
- > Penetra en el interior y no forma film superficial. Gracias a la impregnación, la superficie se hace repelente al agua y resistente a las manchas.
- > Una capa sobre la superficie limpia es suficiente
- > Tamaños de lata: 1L
- > 1 litro cubre aproximadamente 40 m² con una mano



LIMPIADOR DECK COMPOSITE*

- > Concentrado altamente eficaz para exterior
- > Limpia los composites de polímeros (WBP y BPC) de forma segura
- > Tamaños: 1L; 5L
- > 1 litro limpia entre 10 - 50 m², dependiendo del grado de suciedad



* ¡Aplicar en toda la superficie! Es imprescindible una prueba previa!



HERRAMIENTAS PARA
RESULTADOS ÓPTIMOS



SET ELIMINADOR RESINAS

Elimina las manchas de resinas de forma rápida y sencilla.



DISOLVENTE Y LIMPIADOR DE BROCHAS

Para los trabajos de limpieza de las herramientas después de aplicar los recubrimientos de Osmo en base aceites o resinas ¡Limpia las brochas de forma rápida y sencilla!



BROCHA PLANA

Disponible en anchos: 25, 50, 60, 80 y 100 mm. Idóneas para la aplicación de todos los productos en base aceite de Osmo.



SET DE RODILLO Y BROCHA

Para la aplicación manual de todos los recubrimientos Osmo. Contiene una bandeja con escurridor, 3 insertos desechables para la bandeja, Rodillo de Microfibras de 100 mm, soporte de rodillo con conector para Mango Telescópico Osmo y Brocha plana de 60 mm.



SET BROCHA DECKING

Ideal para la aplicación manual de Aceite Decking. Contiene una bandeja con escurridor, 3 insertos desechables para la bandeja, Brocha con mango conector de 150 mm para Mango Teléscopico Osmo y Brocha plana 25 mm.



BROCHA CON MANGO

Gracias al mango ergonómico, con conector para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para aplicación manual de Aceite Decking. Anchura: 150 mm



MANGO TELESCÓPICO

Mango telescópico en aluminio de alta calidad, con empuñadura „Soft Touch“ y tecnología „Quick Connect“. Longitud ajustable: 120 - 200 mm.



CEPILLO LIMPIEZA DECKING CON MANGO

Gracias al mango ergonómico, con conector para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la limpieza manual de los entarimados lisos y ranurados. Anchura: 150 mm



APLICADOR MANUAL

Ideal para la aplicación manual de la mano inicial de los recubrimientos Osmo, en combinación con los Superpads. Ideal para aplicación meticulosa de los acabados Osmo, en combinación con el Vellón de Aplicación Osmo.



SET VELLÓN APLICACIÓN ACEITE

Para una aplicación óptima de todos los acabados para madera de Osmo sobre superficies lisas. El Set contiene un Aplicador Manual, dos Vellones de Aplicación de Aceite, una bandeja con escurridor de 22x20 y 3 insertos de bandeja desechables.



SOPORTE DE PAD CON MANGO

Para la aplicación manual de la mano inicial de los recubrimientos Osmo y la limpieza intensiva de bordes y ángulos. Incluye un conector para el Mango Telescópico Osmo.



PAÑOS LIMPIEZA

Paños especializados para la limpieza y el mantenimiento de superficies de madera enceradas o aceitadas. También idóneos para una aplicación homogénea de los recubrimientos Osmo.



TOALLITAS EASY CLEAN

Para el cuidado y la limpieza rápida de las manos. Elimina el aceite y la cera, así como el bitumen, asfalto, tinta y pegamento. No necesita aclarar con agua.



MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET Y DECKING

Idónea para el hogar y el jardín. Suelta y elimina la suciedad en una única operación de limpieza. ¡Pregunte a su distribuidor!



RECUBRIMIENTO DE MADERA MODIFICADA TÉCNICAMENTE

Como alternativa a las maderas duras tropicales, están entrando en el mercado cada vez más especies de madera técnicamente modificadas. Mediante esta modificación, no sólo se cambian las propiedades naturales de la madera, sino que también afecta a las propiedades del recubrimiento.

A continuación, presentamos los tipos más importantes de madera técnicamente modificada y explicamos las posibilidades de recubrirlos con los acabados para madera de Osmo.

PINO IMPREGNADO A PRESIÓN (VERDE / GRIS)

Debido a las sales de impregnación, la absorción del acabado directamente después del procesamiento queda limitada. Mediante una meteorización durante unos seis meses, se deslava el exceso de sal y la madera puede absorber el acabado protector. No es necesario un recubrimiento adicional con impregnación. Después de la meteorización, recomendamos eliminar el agrisado de la madera con nuestro Reavivante Power-Gel y luego aplicar el recubrimiento. En el pino impregnado a presión, se pueden utilizar todos los acabados Osmo para exteriores.

MADERA TÉRMICAMENTE MODIFICADA

La madera modificada térmicamente (TMT) es propensa a agrisar muy rápidamente. Por esta razón recomendamos recubrir la madera dentro de las dos primeras semanas después del proceso. La madera TMT no requiere obligatoriamente un recubrimiento adicional. Sobre la Madera Térmicamente Modificada pueden utilizarse todos los recubrimientos para exterior de Osmo. Debido a la absorción elevada, podría necesitar mayor cantidad de recubrimiento.

MADERA ACCOYA®

A través de la acetilación, la madera se vuelve generalmente más durable, más estable dimensionalmente y duradera. Es necesario un recubrimiento adicional si se van a emplear tintes para madera de color claro, ya que la madera acetilada (generalmente se acetila *Pinus radiata*) es más sensible al azulado.

Posteriormente se puede recubrir la madera acetilada con cualquier recubrimiento para exterior Osmo sin problemas.

MADERA KEBONY®

A través de la impregnación con alcohol furfurílico, las células de la madera se reticulan y, por tanto, la absorción de humedad se reduce considerablemente. Sin embargo, es recomendable un recubrimiento impregnante adicional, ya que la madera furfurilada es sensible al moho negro. La madera Kebony® puede recubrirse con cualquier recubrimiento Osmo directamente una vez procesada.

MADERA DAUERHOLZ

En la impregnación con ceras de parafina, existe el riesgo de que la cera exhuda nuevamente cuando la madera está expuesta a condiciones extremas de calor. Incluso aplicando una imprimación, obtener una buena penetración y una unión óptima entre nuestros recubrimientos y la madera es difícil, debido a la cera de parafina. Por lo tanto, no podemos recomendar el recubrimiento de la madera Dauerholz con un acabado exterior de Osmo.

ESPECIES DE MADERAS RICAS EN EXTRACTOS

Hay que tener en cuenta que la meteorización de la superficie incrementa drásticamente la absorción del recubrimiento. Por lo tanto, también se recomienda para maderas que no se han modificado técnicamente, especialmente para las especies de madera ricas en extractos (incluyendo el Roble Europeo), esperar el tiempo necesario para tratar la madera, una vez meteorizada. Puede encontrar información adicional en las hojas de información de cada producto.





IDEAS ILIMITADAS. COLORES
RAL Y NCS BAJO PEDIDO.



NO IMPORTA QUÉ ACABADO APLICAS A TU VIDA: OSMO TIENE EL COLOR ADECUADO

Todos los colores de una familia de productos pueden mezclarse entre ellos. Si prefieres dejar esta mezcla a los expertos, estaremos encantados de hacerlo por ti.

Pintura de Campaña Osmo, microporoso y con base de aceite, está disponible en casi todos los colores RAL y NCS - por cierto, Lasur al Aceite Osmo, Garden Colour y Cera-Deco, también.

Los colores mezclados por encargo en nuestros laboratorios están disponibles a petición de su Distribuidor Local Osmo con un pequeño recargo. El pedido mínimo es de solo 2,5 litros por color.

Los colores mezclados por encargo son tonos aproximados. Los colores con efectos fluorescentes y metálicos no están disponibles.

Los lasures permiten que se transparente el sustrato. Dependiendo de la especie de madera, la apariencia del tono de color puede diferir visualmente del libro de códigos de color RAL / NCS.

Original RAL 8028

opaco

transparente

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

