



osmo®

2021



DECKING

LIMPIEZA /  
CUIDADOS



Disfruto del aire fresco, la visión de grandes paisajes y la madera natural.

## INFORMACIÓN RELEVANTE: CUIDADOS DEL DECKING

Las Tarimas de Exterior de madera (Decking) son muy resistentes y fáciles de mantener, aunque para ello se necesitan ciertos cuidados. Para mantener y proteger la Tarima de Exterior de madera puede tratarla con Aceite Decking, especialmente formulado por Osmo. Aceite Decking repele la suciedad y protege la madera; al mismo tiempo, permite respirar a la madera. El mantenimiento es sencillo. Cuando sea necesario, puede re-aceitar la tarima sin lijarla, y también puede reparar las manchas.

### > **TRATAMIENTO INICIAL**

Después de una instalación correcta de la tarima y de permitir su meteorización por un periodo de tiempo, puede tratarse la superficie. En función de la especie de madera, escoja el modelo de Aceite Decking Osmo en el color deseado.

### > **LIMPIEZA PRIMAVERAL**

Después del invierno puede renovar el Decking. Debe limpiarlo meticulosamente, por ejemplo con Limpiador Deck Madera Osmo. Si fuera necesario, debe renovar el acabado con Aceite Decking Osmo.

### > **MANTENIMIENTO REGULAR**

Barbacoas, césped cortado, tierra; todo esto deja suciedad y restos en su tarima. Elimínelos con regularidad, con el Limpiador Deck Madera Osmo. Su tarima lo agradecerá.

### > **LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA**

¿ Se ha agrisado su tarima y quiere recuperar su color original? Sin problemas: con el Reavivante Power Gel de Osmo, quedará totalmente rejuvenecida.

## CARACTERÍSTICAS HABITUALES DEL DECKING DE MADERA

### > **EXTRACTOS DE LA MADERA**

Los extractos de la madera ayudan a su preservación. En función de las distintas especies de madera, estos extractos pueden ser resinas (en coníferas), ácidos tánicos (algunas frondosas) u otros extractos. Cuando estos extractos lixivian de forma natural, pueden tratarse de varias formas. La exudación de resinas puede eliminarse mecánicamente o con nuestro Set Eliminador Resinas Osmo. Las especies que contienen taninos no deben entrar en contacto con óxidos metálicos dado que aparecerán manchas negras. Los extractos de madera disueltos por la lluvia deben apartarse fuera de los elementos constructivos circundantes para evitar manchas. Incluso, algunas maderas impregnadas a presión, a veces teñidas en verde, pueden ocasionar manchas verdosas. Esta mezcla de resinas y sales de impregnación se deslava con el tiempo.

### > **GRIETAS**

La influencia natural del clima afecta de forma diferente a las distintas especies de madera. Esto ocurre, por ejemplo, con las grietas que se forman, y que no tienen influencia en la durabilidad de la madera. Las grietas son una característica natural de la madera, inevitable, pero puede reducirse significativamente, por ejemplo, mediante el aceitado de la tarima con Aceite Decking Osmo. Las testas deben protegerse con Cera Protector de Testa Osmo.

### > **NUDOS Y VETAS DE LA MADERA**

En función de la especie de madera puede variar el número, tamaño y agrupación de los nudos. Los nudos confieren un aspecto vital e individual a la madera y no son defectos. Nudos sueltos vaciados en algún canto o pequeñas fisuras alrededor del nudo no son siempre evitables, pero no tienen efecto en la durabilidad de la madera.

## ASPECTO METEORIZADO DEL DECKING

### CAUSAS DE UN ASPECTO DEGRADADO:

- > *Los extractos de la madera no han sido meteorizados:* La madera estaba saturada; el aceite no pudo penetrar en profundidad suficiente y no hubo ligazón con las fibras interiores de la madera.
- > *Una película superficial suelta:* Una película superficial (por ejemplo, de suciedad, o resinas) ha impedido la penetración necesaria y ha reducido extraordinariamente la adhesión.
- > *Excesiva absorción de humedad:* Debido a una protección por construcción inadecuada (por ejemplo, por anegamiento, agujeros de taladro en ranuras, testas desprotegidas), la humedad ha sido absorbida por capilaridad y se infiltra en la madera con recubrimiento.
- > *El contenido de humedad en la madera era muy alto en el momento de la aplicación:* Los aceites no pudieron penetrar suficientemente en la madera húmeda y por tanto no hubo ligazón con las fibras interiores.
- > *Si se aplica demasiado aceite,* los poros se obstruyen y se forma una capa. El resultado puede ser peladuras o escamas. Por lo tanto, siempre hay que aplicar el aceite en capas muy finas y uniformes.





## > TRATAMIENTO INICIAL

Has escogido un decking de madera de alta calidad por buenas razones. Para disfrutar de él por largo tiempo, es importante planificar cuidadosamente. Con el decking de madera puedes decidir si quieres que la superficie desarrolle una pátina natural por la meteorización y sólo aplicar un recubrimiento incoloro, o si prefieres preservar el color de la madera, aplicando un recubrimiento pigmentado en un tono similar.

Si has escogido un recubrimiento pigmentado, debes observar lo siguiente:

- > Las especies de madera con un alto contenido en extractos deben meteorizarse antes del tratamiento inicial.
- > Antes de que empiece el proceso natural de agrisado, deben aplicarse dos capas con tiempo seco. Para este tratamiento puedes utilizar Aceite Decking Osmo en el color respectivo a la madera.
- > Para escoger un color distinto, consulta a tu Distribuidor Local Osmo. Asegúrate de que el aceite se aplica siempre en capa muy fina a lo largo del grano de la madera. La Brocha para Decking Osmo está diseñada perfectamente para este trabajo, en combinación con el Mango Telescópico Osmo, y permite una aplicación rápida y ergonómica, de pie.

Como capa de acabado en un decking tratado con aceite pigmentado, los aceites incoloros de Osmo (007 Teka y Aceite Decking Antideslizante) permiten una pigmentación menos acentuada. El Aceite Decking Antideslizante tiene un efecto contra los resbalones y previene el crecimiento de verdín sobre la superficie.

Como productos de aplicación única, tanto Aceite Decking 007 Teka como Aceite Decking Antideslizante no son idóneos porque sin una base pigmentada no pueden soportar un tráfico y desgaste elevados y la radiación UV perjudicial.

- > Elimine el agrisado superficial con Reavivante Power Gel antes de aplicar Aceite Decking Osmo.
- > La superficie de la madera debe estar seca, limpia y sin escarcha (contenido de humedad máximo 20%).
- > El recubrimiento está influido por diversos factores, incluyendo las características naturales de la madera. Por tanto, es preciso siempre una aplicación de prueba, especialmente en superficies poco familiares.



Renovador Madera  
Power Gel



Aceite Decking



Aceite Decking  
Antideslizante



## > LIMPIEZA REGULAR

Dado que las superficies a la intemperie se enfrentan a mayor desgaste y requerimientos, deben mantenerse con regularidad. La suciedad y las manchas persistentes pueden eliminarse con Limpiador Deck Madera Osmo. Cualquier daño en la superficie aceiteada (por ejemplo, por gravilla) debe limpiarse cuidadosamente y re-aceitarse. Esto puede realizarse fácilmente como la limpieza de una mancha, es decir, sin lijar. Por lo tanto, una renovación completa de toda la superficie sólo será necesaria pasados unos meses.

- > Limpiador Deck Madera Osmo es un concentrado y debe diluirse en proporción desde 1:1 hasta 1:25, en función de la cantidad de suciedad y manchas.
- > Utilice la mezcla con un Cepillo de Limpieza Osmo o cepillo de cerdas duras para limpiar el decking a lo largo de la fibra de madera. Después, aclare con agua limpia.
- > Para áreas grandes, recomendamos nuestra Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo



Limpiador Deck Madera



Cepillo limpieza decking con mango



Máquina de Limpieza de Parquet y Decking



## > LIMPIEZA PRIMAVERAL

De vez en cuando, la tarima de madera exterior aceiteada necesita una renovación porque la superficie del Aceite Decking sufre la meteorización natural y el desgaste mecánico. La limpieza primaveral es realmente sencilla con Aceite Decking Osmo. Aceite Decking puede limpiarse y re-aceitarse con facilidad antes de que comience el agrisado. Frote la superficie meticulosamente con el Cepillo de Limpieza Osmo y una mezcla de agua con Limpiador Deck Madera Osmo. El verdín puede limpiarse con Limpiador Musgo Osmo.

Una vez completamente seco, re-aplicar una capa del último recubrimiento para madera que utilizó; obviamente, las áreas con menor meteorización y esfuerzo mecánico deberán tratarse con menor frecuencia. Si la superficie de su tarima le parece demasiado lisa, puede aplicar una capa muy fina de Aceite Decking Antideslizante, una vez ha secado la capa de Aceite Decking.

- > Aceite Decking: renueve la protección sin lijar
- > Aceite Decking Antideslizante: para mayor seguridad
- > Brocha Decking Osmo: ideal para la aplicación sobre decking
- > Alto rendimiento: aplicar sólo una capa muy fina
- > 1 litro cubre aproximadamente 24 m<sup>2</sup> con una capa.



Aceite Decking



Aceite Decking Antideslizante



Brocha para decking con mango



## > LIMPIEZA Y RENOVACIÓN INTENSIVA

¿Su tarima de exterior de madera tiene muchos años y todavía no la ha recubierto? ¿Acaso ha desarrollado una pátina natural de color gris, como resultado de la influencia de factores climáticos, como las lluvias o la radiación UV?

Restaurar el color natural de la madera de su tarima es realmente fácil con nuestro producto Reavivante Power Gel Osmo, formulado especialmente. Simplemente, humedezca toda la tarima con agua limpia. Después aplique el Reavivante Power Gel generosamente, con el Cepillo de Limpieza Osmo. Déjelo actuar 20 minutos - manteniéndolo siempre húmedo - y frote el decking con el Cepillo de Limpieza y agua abundante.

Esta tarea es incluso más fácil con la ayuda de la Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo. Sus cepillos contra-rotatorios limpian el decking aún más intensivamente y eliminan la suciedad al mismo tiempo.

Después de secar durante unas 48 horas, la madera recién renovada debe recibir un recubrimiento de protección con una capa de Aceite Decking Osmo.

- > Reavivante Power Gel: consigue un aspecto totalmente renovado con rapidez
- > Producto en gel: aplicación sencilla con eficacia aumentada
- > Alto rendimiento: no hay desperdicio, gracias a su propiedad de gel
- > 1 litro rinde aproximadamente 10 m<sup>2</sup> en tablas estriadas, en función del grado de agrisado.
- > Aún más eficaz con la Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo
- > Aceite Decking: para una protección duradera
- > Proteja las plantas más sensibles



Renovador Madera  
Power Gel



Aceite Decking



Aceite Decking  
Antideslizante



Máquina de  
Limpieza de  
Parquet y Decking



## > ELIMINACIÓN DE VIEJOS RECUBRIMIENTOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Con el paso del tiempo, todas las tarimas de madera a la intemperie empiezan a degradarse, a tener un aspecto irregular y a mostrar signos de desgaste en algunos puntos. En ese momento, cada vez que mira el decking aumenta el deseo de devolverle una superficie uniforme. En estos casos, el Gel Decapante Osmo resulta muy útil. Elimina los antiguos Lasures y Aceites de la tarima y de los muebles de jardín de madera, de manera uniforme y eficaz.

- > Simplemente, aplique el gel con generosidad a la superficie seca.
- > Déjelo reaccionar 30 minutos.
- > Mantenga la superficie ligeramente húmeda durante el tiempo de reacción (por ejemplo, pulverizando agua con un spray).
- > Después, frote la superficie a lo largo de la fibra de madera con un Cepillo de Limpieza Decking y agua limpia abundante.
- > Si la superficie debe re-aceitarse después de este tratamiento, la superficie debe neutralizarse con Reavivante Power Gel Osmo, una vez seca.



Gel Decapante



## > ELIMINACIÓN DEL VERDÍN

Debido a su localización en el jardín, rodeando algunas plantas, o simplemente porque hay mucha humedad, su decking puede desarrollar una capa de verdín de algas. Este verdín no es sólo poco atractivo, sino que además incrementa el riesgo de resbalones y caídas; además, incluso algunas especies de algas podrían destruir la madera.

Por estos motivos, recomendamos eliminar el verdín de inmediato. Esto se puede realizar fácilmente con Limpiador Musgo Osmo. Simplemente, aplíquelo de manera uniforme, en función de la cantidad de verdín, puro o diluído hasta en 10 partes de agua, con una brocha, cepillo de limpieza, mocho o pulverizador sobre la zona con verdín seca. ¡No aclarar con agua!

El verdín normalmente desaparece en 24 horas. (En caso de que haya algún resto de verdín, repita el proceso).

Sólo es preciso aclarar con agua, antes de re-aplicar una capa de recubrimiento Osmo. Por cierto, Limpiador de Musgo Osmo puede también aplicarse sobre superficies de plástico, piedra o mortero.

- > Aplicación sencilla: sólo extiéndalo
- > Alto rendimiento: sólo una capa fina
- > 1 litro limpia entre 30 y 100 m<sup>2</sup>, en función de la cantidad de verdín.



Limpiador Musgo

Utilice los biocidas de forma segura. Siempre lea la etiqueta y la información del producto, antes de usarlo.



## > LIMPIADOR DECK COMPOSITE (MADERA O BAMBÚ)

Los decking de composites requieren muy poco mantenimiento, pero no puede evitarse totalmente. La suciedad y algunas manchas (por ejemplo, de barbacoas) pueden quitarse fácilmente con el Limpiador Deck Composite Osmo.

Una vez completamente seco, se puede aplicar una capa de Aceite de Mantenimiento Composite Osmo. Esta impregnación incolora penetra profundamente y forma una protección superficial. Gracias a la impregnación, la superficie incrementa su repelencia a la humedad y su resistencia a las manchas y la suciedad.

- > Aplique siempre Limpiador Deck Composite diluido y a toda la superficie de tarima.
- > 1 litro limpia entre 10 - 50 m<sup>2</sup>, en función del grado de suciedad.
- > El Aceite de Mantenimiento de Composite tiene un rendimiento muy alto: aplicar en capa muy fina.
- > 1 litro cubre aproximadamente 40 m<sup>2</sup>.



Aceite de  
Mantenimiento de  
Composite



Limpiador Deck  
Composite



## CUIDADO Y PROTECCIÓN PARA SUPERFICIES DE TERRACOTA Y PIEDRA

Debido a la variedad de texturas superficiales distintas, las superficies de piedra tienen muy distintas necesidades de cuidado y mantenimiento. En estas superficies abiertas se acumulan la suciedad y la mugre, y aparecen manchas. No se pueden lijar como en el caso de las superficies de madera, sino que hay que prevenirlo de forma activa.

El Aceite de Piedra y Terracota Osmo ha sido desarrollado específicamente para las superficies de piedra y terracota. Este aceite de impregnación microporosa realza el tono de la piedra y hace a la superficie más repelente a las manchas y los líquidos.

También reduce en gran medida el polvo desprendido por las superficies de morteros y hormigones.

- > Aplicación simple; uso muy versátil
- > Alto rendimiento: sólo aplique en capa extremadamente fina
- > 1 litro cubre aproximadamente 32 m<sup>2</sup>\*

\* El rendimiento del producto depende significativamente de la textura del sustrato. La información se refiere a superficies lisas y en corte plano. Otro tipo de superficies pueden tener diferencias en el rendimiento.





Pavimentos y alféizares de granito piedra caliza o pizarra también pueden tratarse con Aceite de Piedra y Terracota Osmo.

En jardineras y cajoneras de terracota, la impregnación de aceite se realiza de forma ideal con nuestro Vellón de Aplicación Osmo, incluido en el Set de Aplicación de Aceite Osmo.

Dado que la impregnación no tiene ingredientes biocidas activos, puede aplicarse en áreas cercanas a la comida, como en barbacoas de piedra o ladrillo.



Aceite de Piedra y Terracota



Brocha para decking con mango



Set vellón aplicación aceite



¡CON EL CUIDADO ADECUADO, PUEDE  
DISFRUTAR DE MAYOR TIEMPO EN EN  
EXTERIOR!



## PARA SU MADERA, SÓLO LO MEJOR

Puede obtener más información sobre nuestros productos en su distribuidor local, en nuestro Folleto Decking y también en internet, en **www.osmo.com**

---



### CERA SELLADO TESTAS

Para las testas del decking y otras piezas. Protege contra el agrietado de las testas y reduce la hinchazón y contracción. Es repelente de la humedad y las manchas.

---



### ACEITE DECKING

Recubrimiento decorativo para decking de madera y mobiliario de jardín de todo tipo de maderas selectas. Aceite Decking suavizan la superficie y la hacen repelente al agua y la suciedad. Incoloro o en colores transparentes.

---



### ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

Capa de acabado para exterior antideslizante. El recubrimiento queda protegido contra ataques de mohos, algas y hongos.

---



### ACEITE DE PIEDRA Y TERRACOTA

Aceite de impregnación incoloro, para las superficies porosas de piedra natural o artificial, ya sean pulidas, lijadas o abujardadas.

---



### LIMPIADOR DECK MADERA

Concentrado de limpieza altamente eficaz, para la limpieza de todos los tipos de tarimas de madera de exterior, y también de celosías, mobiliario y otros elementos de jardín, hechos de madera.



## GEL DECAPANTE



El Gel Decapante, en forma de pasta, no gotea y es profundamente eficaz. Elimina los aceites y lasures viejos en los decking y en los muebles de jardín hechos de madera. Es ideal para eliminar los acabados superficiales a base de aceite en decking madera parcialmente desgastados en zonas exteriores.

---

## REAVIVANTE **POWER GEL**



No gotea y es altamente eficaz. Gel limpiador formulado específicamente para renovar y limpiar la superficie de madera agrisada en áreas de exterior (decking, fachadas, mobiliario de jardín, etc).

---

## LIMPIADOR DECK COMPOSITE (MADERA O BAMBÚ)



Limpieza profunda de los composites de WPC y BPC, tanto celosías como decking; también indicado para otros composites de polímeros de exterior.

---

## LIMPIADOR VERDÍN\*



Limpiador concentrado y desinfectante altamente eficaz, especialmente desarrollado para eliminar sin esfuerzo el verdín de las superficies, tratadas o sin tratar, e madera, plásticos, morteros, fachads de piedra, etc.

---

## ACEITE MANTENIMIENTO COMPOSITE



Impregnación de Aceite incoloro para el mantenimiento y la renovación de los composites de WPC y BPC meteorizados.

---

## TOALLITAS EASY CLEAN



Para la limpieza rápida y el cuidado de las manos. Eliminan el aceite y ceras y también el bitumen, asfalto, tinta y adhesivos, sin esfuerzo. No necesitan aclarar con agua.

---

## SET BROCHA DECKING



Ideal para la aplicación manual de Aceite Decking. Contiene una bandeja con escurridor, tres insertos desechable, una Brocha Decking 150mm con mango y conector para Mango Telescópico Osmo y una Brocha de recortes 25 mm.



## CEPILLO DE LIMPIEZA CON MANGO

Gracias a su mango ergonómico, con conector para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la limpieza manual de los perfiles lisos o ranurados. Anchura: 150 mm



## BROCHA DECKING CON MANGO

Gracias a su mango ergonómico, con conector para el Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la aplicación manual de Aceite Decking. Anchura: 150 mm



## DISOLVENTE DE LIMPIEZA

Para la limpieza de las herramientas empleadas en la aplicación de los recubrimientos de Osmo y de otros aceites y resinas sintéticas de acabado. Limpia las brochas de forma rápida y eficaz.



## MANGO TELESCÓPICO

Mango Telescópico de aluminio de alta calidad con empuñadura Soft Grip y tecnología Quick Connect para todos los útiles Osmo. Longitud ajustable: 120 - 200 cm.



## BROCHA PLANA

Disponible en anchos: 25, 50, 60, 80 y 100 mm. Ideal para la aplicación de todos los recubrimientos al aceite de Osmo.



## MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PARQUET Y DECKING

Idónea para el hogar y el jardín. Elimina la suciedad y manchas en una sola operación ¡Pregunte a su distribuidor local!

\* Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

