



JABÓN FLUIDO SPRAY

USO RECOMENDADO

El Limpiador Spray Osmo es especialmente idóneo para la limpieza y mantenimiento de superficies de madera aceitadas o enceradas en el interior. Está recomendado particularmente para superficies tratadas con TopOil Osmo.

PROCESO MANUAL

1. Quitar el polvo.
2. Pulverizar sobre la superficie.
3. Seguidamente limpiar la superficie con un paño de algodón tejido y frotar hasta que seque.

VENTAJAS

- > Limpieza muy eficaz
- > Limpia sin dañar el acabado
- > Preserva y restaura la superficie
- > Fácil aplicación
- > Idóneo para el hogar y áreas públicas
- > Adecuado para cualquier especie de madera



Aplicar con:



Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Teléfono +49 (0) 2581/922-100
Fax +49 (0) 2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.com



Puede encontrar más información
en nuestra web: www.osmo.de/en



© 2022 ES 1.0 – Reservadas las modificaciones técnicas y derechos de edición. Medidas, precios e ilustraciones pueden variar sin previo aviso. Aunque revisamos meticulosamente nuestros catálogos, no podemos descartar totalmente la posibilidad de errores de imprenta. No son vinculantes los tonos de color mostrados en el catálogo. En interés de la mejora y desarrollo del producto nos reservamos el derecho a modificar técnicamente nuestros productos.



KIT MANTENIMIENTO TOPOIL

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE
MADERA / TRATAMIENTO INICIAL /
LIMPIEZA / MANTENIMIENTO



TOPOIL

Tratamiento de Aceite-cera ¡especialmente desarrollado para mobiliario de madera y encimeras de cocina!

- > Incoloro o transparente; satinado o mate; para interior
- > Superficie resistente a manchas y productos químicos del hogar; hidropelente y resistente a la abrasión. Resistente a saliva y sudoración; inocuo en contacto con alimentos. Idóneo para juguetes infantiles.
- > Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente con una sola capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca ¡sin lijar!
- > Tamaño de latas: 0.5L
- > Rendimiento: 24 m² con una mano, aproximadamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- > La superficie debe estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima, 18%).
- > Osmo TopOil está listo para usar, por favor no diluir. Agitar antes de usar.
- > Limpiar antiguos acabados microporosos. Pinturas y barnices viejos deben de ser eliminados totalmente. Como regla general, lleve mascarilla antipolvo durante los trabajos de lijado. Rellene pequeñas grietas, juntas o agujeros en la madera (Con tapajuntas Osmo).
- > Lijar la superficie de madera con cuidado. Empezar con lija gruesa y acabar con lijado para mobiliario P220-240. Antes de aceitar la superficie, eliminar el polvo de la madera con una escoba o aspirador.
- > El acabado depende también de las características de la madera. Por tanto, recomendamos una aplicación de prueba, especialmente en superficies desconocidas.
- > En especies de madera oscura o rojiza, TopOil 3068 Natural deja la superficie ligeramente blanquecina.

PROCESO MANUAL

Superficie acabada en 2 días, 2 capas

1. Primera capa en la madera lijada de 35-45 ml/m² aprox.
2. Lo mejor es aplicarlo con un paño tejido. Los fallos pueden ser corregidos en húmedo hasta 15 minutos después de la aplicación.
3. Tiempo de secado 8-10 horas aprox.(condiciones climáticas normales, 23 °C/50% humedad relativa). Temperaturas inferiores o humedades más altas pueden incrementar el tiempo de secado. Permitir buena ventilación.
4. Segunda capa 35-45 ml/m² aprox.
5. Tiempo de secado 8-10 horas; ver punto 3.

VENTAJAS

- > Inocuo para alimentos, según EN 1186 partes 5/14
- > Resistente a las manchas y a productos químicos del hogar
- > Hidro-repelente y resistente al desgaste
- > Resistente a saliva y sudoración; idóneo para juguetes infantiles
- > Inocuo para humanos, animales y plantas, según EN 71.3 y DIN 53160 (una vez seco).



Aplicar con:




3028 incoloro satinado



3058 incoloro mate



3061 acacia mate



3068 Natural mate



3037 blanco satinado



3038 Tierra satinado



3039 Grafito satinado